

### Описание продукта

PROFIBUS, штекер шины, RS 485, винт, с гнездом PG, 35° SIMATIC DP, Connection plug for PROFIBUS up to 12 Mbit/s with inclined cable outlet, 15.8x 54x 39.5 mm (WxHxD), terminating resistor with isolating function, With PG receptacle



### Скорость передачи

Скорость передачи / по PROFIBUS DP	9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s
------------------------------------	--------------------------

### Интерфейсы

Количество электрических подключений	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• для проводов PROFIBUS</li> </ul>	2
<ul style="list-style-type: none"> <li>• для сетевых компонентов или абонентских радиостанций</li> </ul>	1
Исполнение электрического подключения	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• для сетевых компонентов или абонентских радиостанций</li> </ul>	9-контактный штекер Sub-D
Исполнение электрического подключения / FastConnect	нет

### Механические характеристики

исполнение нагрузочного сопротивления	Встроенная комбинация резисторов и возможность подключения через ползунковый переключатель
Материал / корпуса	пластмасса
Исполнение блокировки	Винтовое соединение

### Конструктивное исполнение, размеры и масса

Ширина	15,8 mm
Высота	54 mm
Глубина	39,5 mm
вес-нетто	67 g

### Условия окружающей среды

Температура окружающей среды	
• во время эксплуатации	-25 ... +60 °C
• во время хранения	-40 ... +70 °C
• во время транспортировки	-40 ... +70 °C
Степень защиты IP	IP20

### Характеристики изделия, функции изделия, компоненты изделия / общая информация

Характеристики продукта	
• без силикона	да
Компонент продукта	
• гнездо для подключения PG	да
• разгрузка от натяжения	да

### Нормы, спецификации, разрешения

Сертификат соответствия	
• RoHS-соответствие	да
• UL-разрешение	да
Условное обозначение	
• согласно IEC 81346-2:2009	XF
<b>последнее изменение:</b>	18.08.2020